

PVC-DRUCKLUFTSCHLAUCH



Abbildung ähnlich

**Hochflexibler, gewebever-
stärkter PVC-Schlauch für
höchste Ansprüche im Druckluft-
bereich.**

**Hoher Arbeitskomfort und
vielfältige Anwendungsmöglich-
keiten**

Geringes Gewicht

Reduzierte Verletzungsgefahr

Kits werden mit Hülsen gepresst, daher
keine abstehenden Teile wie bei her-
kömmlichen Schlauchschellen.

**Ideal für den Einsatz im Innen-
und Außenbereich**












Sehr hohe UV- sowie Öl- und Benzin-
beständigkeit

Hohe Lebensdauer

Stoß- und trittbeständige Oberfläche

Anwendungsgebiet

Druckluftzufuhr für Werkzeuge, pneuma-
tische Steuerung von Maschinen, ideal
für den Einsatz in der Werkstatt und auf
der Baustelle

	Art.-Nr.	VE	Schlauch- innendurch- messer	Schlauch- außendurch- messer (A)	Länge (L)	Ausfüh- rung	Betriebs- druck max.
	0699 926	1	6 mm	11 mm	10 m	Mit Arma- turen Serie 2000	16 bar
	0699 926 1	1	6 mm	11 mm	10 m	Ohne Armaturen	16 bar
	0699 926 5	1	6 mm	11 mm	50 m	Ohne Armaturen	16 bar
	0699 929 14	1	9 mm	14,5 mm	10 m	Mit 1/4 Zoll Außen- gewinde	16 bar
	0699 929	1	9 mm	14,5 mm	10 m	Mit Arma- turen Serie 2000	16 bar
	0699 929 1	1	9 mm	14,5 mm	10 m	Ohne Armaturen	16 bar
	0699 929 5	1	9 mm	14,5 mm	50 m	Ohne Armaturen	16 bar
	0699 921 314	1	13 mm	19 mm	10 m	Mit 1/4 Zoll Außen- gewinde	16 bar
	0699 921 3	1	13 mm	19 mm	10 m	Mit Arma- turen Serie 2000	16 bar
	0699 921 31	1	13 mm	19 mm	10 m	Ohne Armaturen	16 bar
	0699 921 35	1	13 mm	19 mm	50 m	Ohne Armaturen	16 bar