



JUMO MIDAS C08-OEM 压力变送器（型号 401002）

该压力变送器是 MIDAS 系列的核心产品，适用于要求测量任务长期稳定及性价比高的应用任务。MIDAS 系列基于核心产品可以为所有应用提供解决方案，创新的专利产品特殊陶瓷传感器可实现<0.2%的长期稳定性，可用于气体及液体介质中记录 0 到 1.6bar 及 0 到 69bar 的相对压力。

特性

测量范围：0-1.6 至 100 bar
弹性密封
紧凑型设计：65mm 长度
长期稳定性：<0.2%
Quickon 快装系统节省了 60%的安装时间
温度补偿范围扩展了 50%，可达到-20-100℃
抗震性能是工业标准的 2.5 倍



优点

•工艺可靠性

我们每一个高质量压力变送器都要 100%经过全自动化测量与校准系统的最终检测，有氧化铝组成的陶瓷测量元件不仅具备优异的长期稳定性，同时也具备抗过载特性，所有这些特点都来源于选用的传感器材料和一个特殊的校准工艺。

•经济性

Quickon 快装技术可实现快速安全的安装，连接甚至可通过任何温度脉动（可能由于弹簧触点产生）确保，该电气连接意味着可以缩短安装时间，从而相对传统连接节省 60%成本。

•通用性

多种量程选择、过程连接以及电气连接从而满足通用应用。

应用

- 压缩机
- 机器及设备工程
- 气动行业
- 商用车辆
- 建筑技术

龚 颐
销售经理

上海维特锐实业发展有限公司

+86 13585687055
+86 021-52990700
3084384743
+86 021-52500777

3084384743@qq.com
www.shvictorysy.com
上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦
1501-1502室